

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

UTAX // SISTEMI MULTIFUNZIONALI A COLORI E MONO

09-2022

i>printer
OFFICESOLUTIONS



Contenuto

Sistemi a colori

Sistemi multifunzionali A3 pagina 3

Sistemi multifunzionali A4 pagina 5

Stampanti laser A4 pagina 8

Sistemi mono

Sistemi multifunzionali A3 pagina 9

Sistemi multifunzionali A4 pagina 11

Stampanti laser A3 pagina 15

Stampanti laser A4 pagina 16

Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



		P-C2480i MFP	2508ci	3508ci	4008ci
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	24 pagine A4/min., max 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min. a colori e in b/n	35 pagine A4 / 17 pagine A3/min. a colori e in b/n	40 pagine A4 / 20 pagine A3/min. a colori e in b/n
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	600 (500 + 100 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	1.600 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli	7.150 fogli
	FORMATI	A6R-A3	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170	Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1,5 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD
ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
MOBILETTO	Opzioni: no. 62	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIC, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

		5008ci	6008ci	7008ci	8307ci
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min. a colori e in b/n	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min. a colori e in b/n	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min. a colori e in b/n	70/83 pagine A4 / 35/41 pagine A3/min. a colori e in b/w
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	7.150 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli	7.650 fogli
	FORMATI	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-SRA3/A3+	A6R-A3+
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE DUPLEX	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Standard*
	MEMORIA DI SISTEMA	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
MOBILETTO	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	--	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



		302ci	352ci	402ci	502ci
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	40 pagine A4/min. a colori e in b/n	50 pagine A4/min. a colori e in b/n
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli	1 x 500 + 2 x 500 o 1 x 2.000 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli	3.100 fogli
	FORMATI	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130	Opzioni: DP-5100, DP-5120, DP-5130
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1.536 MB di RAM, (max. 3.072 MB di RAM)	4 GB di RAM, 16 GB SSD/320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD	4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
MOBILETTO	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	Opzioni: alto no. 74, basso no. 75	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4	max. A4	max. A4	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



P-C2655w MFP

357ci

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	26 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
STAMPA	GRADAZIONI	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	300 (1 x 250 + 50 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	1 x 250 fogli	3 x 500 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	550 fogli	1.850 fogli
	FORMATI	A6R-A4	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	DUPLEX	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	512 GB di RAM (max. 1.536 GB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
	ZOOM	25%–400%	25%–400%
	MOBILETTO	Opzioni: no. 77	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73
RETE	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
SCAN	EMULAZIONI	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE Ilc, PDF 1.7, XPS
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
FAX	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n
FAX	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/100	22/200

Sistemi multifunzionali A4



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



		P-C3062i MFP	P-C3066i MFP	P-C3562i MFP	P-C3566i MFP
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	30 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n	35 pagine A4/min. a colori e in b/n
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli	3 x 500 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli	1.850 fogli
	FORMATI	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	Standard	Standard (Duplex-Scan)	Standard (Duplex-Scan)
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)	1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)
ZOOM	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%	
MOBILETTO	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	Opzioni: alto no. 72, basso no. 73	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRE-SCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	--	max. A4	--	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	--	22/200	--	22/200

Stampanti laser A4



P-C2650DW

FORMATI STAMPA

A6R-A4

VELOCITÀ DI STAMPA

26 pagine/min. a colori e in b/n

DEFINIZIONE DI STAMPA

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level,
1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

ALIMENTAZIONE CARTA

300 (1 x 250 + 50 fogli)

OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

1 x 250 fogli

DUPLEX

Standard

PROCESSORE

Cortex-A9 / 800 MHz

MEMORIA DI STAMPA

512 MB di RAM (max. 512 MB di RAM)

INTERFACCE

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

SCHEDA DI RETE OPZIONALE

--

EMULAZIONI

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-C3062DN

A6R-A4

30 pagine/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

600 (1 x 500 + 100 fogli)

3 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz

1.024 MB di RAM (max. 1.024 MB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS



P-C3562DN

A6R-A4

35 pagine A4/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

600 (1 x 500 + 100 fogli)

3 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz

1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

P-C4072DN

A6R-A4

40 pagine A4/min. a colori e in b/n

600 x 600 dpi,
max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)

600 (1 x 500 + 100 fogli)

3 x 500 fogli

Standard

ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz

1.024 MB di RAM (max. 3.072 MB di RAM)

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host (2)

IB-50 Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

Sistemi multifunzionali A3



		P-2540i MFP	3263i	4063i
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	25 pagine A4 / 12 pagine A3/min.	32 pagine A4 / 17 pagine A3/min.	40 pagine A4 / 21 pagine A3/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	600 (1 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)	1.100 (2 x 500 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	1 o 2 x 500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli	2 x 500 fogli o 2 x 1.500 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	1.600 fogli	4.100 fogli	4.100 fogli
	FORMATI	A6R-A3	A6R-A3	A6R-A3
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170	Opzioni: DP-7140, DP-7150, DP-7160 o DP-7170
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1 GB di RAM (max. 3 GB di RAM)	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD	4 GB di RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD
ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
MOBILETTO	Opzion: no. 62	Opzioni: no. 70	Opzioni: no. 70	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A3	max. A3	max. A3
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

Sistemi multifunzionali A3



Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

* Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

		5058i	6058i	7058i	8057i
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	50 pagine A4 / 25 pagine A3/min.	60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.	70 pagine A4 / 35 pagine A3/min.	80 pagine A4 / 40 pagine A3/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	1.150 (2 x 500 + 150 fogli)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli, diverse combinazioni possibili
	CAPACITÀ CARTA, MAX. FORMATI	7.150 fogli A6R-SRA3/A3+	7.650 fogli A6R-SRA3/A3+	7.650 fogli A6R-SRA3/A3+	7.650 fogli A6R-A3+
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE DUPLEX	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Opzioni: DP-7150, DP-7160 o DP-7170 Standard	Standard*
	MEMORIA DI SISTEMA ZOOM	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD 25%-400%	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD 25%-400%	4 GB di RAM, 64 GB SSD/320 GB HDD o 1 TB HDD 25%-400%	4,5 GB di RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD 25%-400%
	MOBILETTO	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	Opzioni: no. 81	--
	STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
INTERFACCE		USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
SISTEMI OPERATIVI		Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
EMULAZIONI		PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIC, PDF 2.0, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIC
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE SISTEMI OPERATIVI	TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	TCP/IP, Net BEUI Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE PROTOCOLLO DI RETE	10/100/1000BaseTX TCP/IP	10/100/1000BaseTX TCP/IP	10/100/1000BaseTX TCP/IP	10/100/1000BaseTX TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A3	max. A3	max. A3	max. A3
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Sistemi multifunzionali A4



P-3521 MFP

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	35 pagine A4/min.	
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	
	GRADAZIONI	256	
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)	
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 250 fogli	
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	850 fogli	
	FORMATI	A6R-A4	
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	
	DUPLEX	Standard	
	MEMORIA DI SISTEMA	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	
STAMPA	ZOOM	25%–400%	
	MOBILETTO	Opzioni: no. 78	
	TIPO	Integrato nel sistema	
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	
	RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX
		PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI
		SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
		TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n
SCAN	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	
	FAX	FORMATO ORIGINALE	--
VELOCITÀ MODEM		--	
METODO DI COMPRESSIONE		--	
TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI		--	



P-3527w MFP

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	35 pagine A4/min.	
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	
	GRADAZIONI	256	
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)	
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 250 fogli	
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	850 fogli	
	FORMATI	A6R-A4	
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	
	DUPLEX	Standard	
	MEMORIA DI SISTEMA	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)	
STAMPA	ZOOM	25%–400%	
	MOBILETTO	Opzioni: no. 78	
	TIPO	Integrato nel sistema	
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9	
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	
	RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX
		PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI
		SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
		TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n
SCAN	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	
	FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4
VELOCITÀ MODEM		33,6 kbps	
METODO DI COMPRESSIONE		JBIG, MMR, MR, MH	
TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI		100/200	

Sistemi multifunzionali A4



P-4020 MFP

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	40 pagine A4/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 250 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	850 fogli
	FORMATI	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard (Duplex-Scan)
	DUPLEX	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
ZOOM	25%–400%	
MOBILETTO	Opzioni: no. 78	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	--
	VELOCITÀ MODEM	--
	METODO DI COMPRESIONE	--
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	--



P-4025w MFP

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	40 pagine A4/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 250 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	850 fogli
	FORMATI	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard (Duplex-Scan)
	DUPLEX	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
ZOOM	25%–400%	
MOBILETTO	Opzioni: no. 78	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESIONE	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200

P-4026iw MFP

COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	40 pagine A4/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	350 (1 x 250 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	2 x 250 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	850 fogli
	FORMATI	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard (Duplex-Scan)
	DUPLEX	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	512 MB di RAM (max. 1.536 MB di RAM)
ZOOM	25%–400%	
MOBILETTO	Opzioni: no. 78	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
	EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CIS, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESIONE	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200

Sistemi multifunzionali A4

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.	45 pagine A4/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	FORMATI	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard	Standard	Standard	Standard
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
MOBILETTO	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PPDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	FORMATO ORIGINALE	--	max. A4	--	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	--	22/100	--	100/200

Sistemi multifunzionali A4



		P-5536i MFP	P-6038i MFP	P-6038if MFP*
COPIA	VELOCITÀ DI COPIATURA	55 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.	60 pagine A4/min.
	RISOLUZIONE COPIA	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	GRADAZIONI	256	256	256
	ALIMENTAZIONE CARTA	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)	600 (1 x 500 + 100 fogli)
	OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli	4 x 500 fogli
	CAPACITÀ CARTA, MAX.	2.600 fogli	2.600 fogli	2.600 fogli
	FORMATI	A6R-A4	A6R-A4	A6R-A4
	ALIMENTAZIONE ORIGINALE	Standard (Duplex-Scan)	Standard**	Standard**
	DUPLEX	Standard	Standard	Standard
	MEMORIA DI SISTEMA	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD	1 GB di RAM, (max. 3 GB di RAM), 32/64/128/256/512 GB SSD
ZOOM	25%-400%	25%-400%	25%-400%	
MOBILETTO	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	Opzioni: alto no. 79, basso no. 80	
STAMPA	TIPO	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema	Integrato nel sistema
	INTERFACCE	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ex OS 10.9
EMULAZIONI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	
RETE	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	SISTEMI OPERATIVI	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
SCAN	TECNOLOGIA DI SCANSIONE	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n	CCD, colori e b/n
	RISOLUZIONE DI SCANSIONE	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	INTERFACCE	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
PROTOCOLLO DI RETE	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	
FAX	FORMATO ORIGINALE	max. A4	max. A4	max. A4
	VELOCITÀ MODEM	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	METODO DI COMPRESSIONE	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	TASTI ONE TOUCH/ABBREVIATI	100/200	100/200	100/200

Caratteristiche opzionali sono evidenziate in caratteri di colore grigio.

* P-6038if MFP con finisher interno da 250 fogli di serie (pinzatura max 50 fogli), disco rigido da 320 GB opzionale e modulo Trusted Platform.

** Elaboratore di documenti con scansione simultanea fronte e retro e sensore ultrasonico per rilevamento di alimentazione multipla.

Stampanti laser A3

**FORMATI STAMPA****VELOCITÀ DI STAMPA****DEFINIZIONE DI STAMPA****ALIMENTAZIONE CARTA****OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA****DUPLEX****PROCESSORE****MEMORIA DI STAMPA****INTERFACCE****INTERFACCE OPZIONALE****EMULAZIONI****P-6040DN**

A6R-SRA3

60 pagine A4 / 30 pagine A3/min.

1.200 x 1.200 dpi

1.150 (2 x 500 + 150 fogli)

2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 fogli

Standard

Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

4 GB di RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

USB 2.0, USB-Host, 10/100/1000BaseTX, NFC

--

PCL6 (5e, XL), KPD L3 (compatibile con PostScript 3),
XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe

Stampanti laser A4



P-3522DW

FORMATI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

DEFINIZIONE DI STAMPA

ALIMENTAZIONE CARTA

OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

DUPLEX

PROCESSORE

MEMORIA DI STAMPA

INTERFACCE

INTERFACCE OPZIONALE

EMULAZIONI

A6R-A4

35 pagine A4/min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 fogli)

2 x 250 fogli

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0,
USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

A6R-A4

40 pagine A4/min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 fogli)

2 x 250 fogli

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0,
USB-Host, SD-Slot

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

A6R-A4

40 pagine A4/min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 fogli)

2 x 250 fogli

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB di RAM (max. 256 MB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0,
USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter,
Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

FORMATI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

DEFINIZIONE DI STAMPA

ALIMENTAZIONE CARTA

OPZIONALE ALIMENTAZIONE CARTA

DUPLEX

PROCESSORE

MEMORIA DI STAMPA

INTERFACCE

INTERFACCE OPZIONALE

EMULAZIONI

A6R-A4

45 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX,
WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS,
Open XPS



P-5032DN

A6R-A4

50 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX,
WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS,
Open XPS

P-5532DN

A6R-A4

55 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX,
WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS,
Open XPS

P-6033DN

A6R-A4

60 pagine A4/min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 fogli)

4 x 500 fogli

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB di RAM (max. 2,5 GB di RAM)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX,
WLAN card

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3),
PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS,
Open XPS

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

utax.com

Rivenditore UTAX

i>printer
OFFICESOLUTIONS

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

IF IT WORX, IT'S

UTAX